

SA-120U

Mezclador/Amplificador USB (Entrada de Micrófono en conector tipo phone jack)



Descripción

* El mezclador amplificador USB, tiene 120W. Presenta 3 entradas de micrófono balanceado, 2 entradas auxiliares y una entrada para micrófono de emergencia (contra incendios).

El muteo de prioridad desactiva todas las entradas menos la entrada de micrófono 1 en el panel delantero, al activar el micrófono de emergencia. Control individual es proveído para los micrófonos 1-3 y auxiliares 1-2, también se provee controles de tono para bajos y agudos, como también un control master de volumen, salidas de baja impedancia de 4 a 16 ohmios, 70 voltios y 100 voltios. Posee protección extensiva contra corto circuitos, sobrecargas y altas temperaturas.

Características

- Con el puerto USB y pantalla fluorescente se muestra el número de la canción.
- Se proveen 4 botones de funciones: Previo, reproducción/stop, próximo y repetición.
- Mezclador amplificador para publifusión y sistemas de música de fondo.
- Dos unidades (2U) de Rack de altura.
- Salidas de altavoz de baja impedancia 4-16 ohmios, 70 voltios y 100 voltios.
- 3 entradas de micrófono mediante conectores phone jack.
- Micrófono 1 con prioridad VOX (baja la música automáticamente) y nivel de VOX sobre el panel posterior.
- Micrófonos 1-3 mediante phone jack en panel posterior
- 2 entradas auxiliares y 2 entradas de línea.
- Una entrada prioritaria EMC (micrófono de emergencia contra incendios)
- Micrófonos 1-3, Auxiliares 1 - 2, control de volumen master y controles de bajo/agudo, protección contra corto circuitos, sobrecarga y alta temperatura.
- Opcional: Voltaje DC 24 Voltios

Especificaciones

Modelo	SA- 120U
Potencia de salida especificado	120 vatios R.M.S
Salida de altavoz	70 Voltios, 100 Voltios y 4-16 ohmios
Sensibilidad de entrada e impedancia	Mic 1,2,3: 5mVoltios@600 ohmios, desbalanceado en phone jack Mic 2,3 : 775mVoltios@10KHz ohmios, desbalanceado con entrada RCA Auxiliar 1,2: 350mVoltios@10KHz ohmios, desbalanceado con entrada RCA EMC (Micrófono de emergencia): 775mVoltios@ 10KHz ohmios, desbalanceado En bloque conector IEC
Sensibilidad de salida e impedancia	Salida principal mezclada 1 Voltio@ 470 Ohmios desbalanceado en salida RCA
Tono	Bajo: ± 10 dB@ 100Hz Agudos: ± 10 dB@ 10Hz
Respuesta de Frecuencia	50Hz - 16KHz (+ 1dB, -3dB)
Relación señal/ruido	Mic 1,2,3 : 66dB, AUX 1,2: 80dB
Distorsión armónica Total	menos de 0.1% @ 1KHz, 1/3 de la potencia especificada
Función de Muteo	Protección contra recalentamiento, sobrecarga y corto circuito
Diafonía	≤ 50 dB
Soporte de formato Mp3	Soporta formato Mp3
capacidad máxima de soporte	Drive USB de 8 GB
Enfriamiento	Mediante ventilador que arranca inmediatamente cuando la temperatura alcanza 55°C
Protección	Corto circuitos, Sobrecarga y Alta temperatura
Consumo de potencia	200 Vatios
Peso	9.36 Kg
Dimensiones	484 x 303 x 88mm
Acabado	Panel: Plancha de aluminio en Negro. Caja: Pintura electroestática.

SA-120U

Mezclador/Amplificador USB (Entrada de Micrófono en conector tipo phone jack)



Panel Trasero SA-120U :

